



Smary o wysokiej wydajności

Dane techniczne

Synthesis R 5W-30

Synthesis R 5W-30 jest wysokowydajnym olejem silnikowym o niskiej zawartości popiołu, otrzymanym syntetycznie. W pierwszej kolejności jest on przeznaczony do stosowania w pojazdach Renault, w których wymagane jest stosowanie oleju zgodnego z normą RN 0720. Synthesis R 5W-30 można również stosować w innych pojazdach benzynowych oraz diesel'ach, dla których odpowiednia jest jego wydajność i klasa lepkości.

Właściwości

Odpowiedni dla wszystkich sposobów jazdy, od miejskiego ruchu ulicznego (stop/start) do jazdy z dużą prędkością po drogach szybkiego ruchu;

Zaawansowana formuła powoduje dobrą dyspersję sadzy z diesel'a, co pozwala na utrzymanie silnika w czystości;

Syntetyczna formuła pozwala na uzyskanie doskonałej wydajności i ochrony w wysokiej temperaturze;

Niska lepkość powoduje szybki przepływ oleju przy uruchomianiu, nawet w niskiej temperaturze, co pomaga chronić wszystkie części silnika przed zużyciem;

Niska lepkość wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i redukcję emisji.

Specyfikacja techniczna / dopuszczenia

ACEA C4
RENAULT RN0720
MB 229.51
MB 226.51

Typowe właściwości fizyczne

Klasa lepkości	SAE 5W-30
Gęstość w 15oC	0,854
Lepkość w 40oC	69,0 cSt
Lepkość w 100oC	11,7 cSt
Wskaźnik lepkości	158
Wygląd	klarowna bursztynowa ciecz
Kod produktu	01680